

Configuration de php

Ce guide décrit comment modifier la valeur de certaines variables du fichier php.ini. Vous pouvez obtenir la configuration du fichier php.ini en vous rendant sur la page suivante :

<http://typeoffre.ovh.net/test.php> , par exemple pour une offre Pro : <http://pro.ovh.net/test.php>

Modification des valeurs grâce à l'instruction SetEnv

Il est désormais possible de modifier les valeurs de **register_globals**, **magic_quotes**, **Zend Optimizer** (indisponible pour le moment sur php 5.3 & 5.4) ainsi que choisir entre **PHP 4** et **PHP 5** grâce à l'instruction SetEnv via un fichier **.htaccess** à créer en fichier texte (bloc-note sous Windows ou tout autre éditeur de texte) puis à placer dans un répertoire donné de votre site.

Exemple:

```
SetEnv REGISTER_GLOBALS 0
SetEnv ZEND_OPTIMIZER 1
SetEnv MAGIC_QUOTES 1
SetEnv PHP_VER 5
```

Cet exemple permet de désactiver REGISTER_GLOBALS, d'activer ZEND_OPTIMIZER et MAGIC_QUOTES et d'utiliser PHP 5 avec les fichiers en extensions php.

Activation PHP 5

Activer une version de PHP 5

Configuration de valeur session.use_trans_sid

Il y a deux méthodes de propagation de l'identifiant de session : **Cookies** et **URL**.

Exemple

Pour que l'identifiant de session soit placé dans le cookie, éditez le fichier **.htaccess** :

```
SetEnv SESSION_USE_TRANS_SID 0
```

Configuration de Ioncube

Attention le chargement de Ioncube nécessite obligatoirement la désactivation de Zend Optimizer ainsi que l'utilisation de PHP 5 !

```
SetEnv IONCUBE 1  
SetEnv ZEND_OPTIMIZER 0  
SetEnv PHP_VER 5
```

- ToutSurHtaccess :: D'autres manipulations possibles avec le .htaccess