

## Chapitre 2 : – Insérer des enregistrements dans une table

### I – Insérer des enregistrements dans la table

Nous allons insérer des enregistrements dans la table membres pour enfin remplir tous nos champs. Pour cela, nous utiliserons une nouvelle commande (voir exemple ci-dessous) :

Cliquez sur l'onglet SQL, puis tapez les instructions suivantes dans le champ de texte qui se trouve au dessus du bouton exécuter.

Description :

INSERT INTO membres : insertion dans la table membres.

(id,pseudo,adresse,code\_postal,ville,pays) VALUES ('machin','Rue des roses','67000','Strasbourg','France') : dans les champs id, pseudo, adresse, code\_postal, ville et pays, les enregistrements : machin, Rue des roses, 67000, Strasbourg, France. Les champs sont séparés par des , (virgules), ainsi que les enregistrements encadrés par des ' (apostrophes).

Vous devez avoir le message suivant :

Nous avons donc inséré des enregistrements dans la table membres. Vous pourrez remarquer que nous ne mettons pas d'id car il est automatiquement inséré dans la table (grâce au 'auto\_increment' ; chapitre 1).

Voici comment apparaît votre table avec ses enregistrements (sous phpMyAdmin toujours) : Cliquez sur l'onglet afficher.