

Internal Server Error

Les erreurs 500 sont dûes à la mauvaise configuration de votre site. Les origines peuvent être multiples.

.htaccess

Si la syntaxe de .htaccess n'est pas correcte, le serveur web affichera erreur 500. Il faut renommer .htaccess en .htaccess_bak par exemple. Si votre site refonctionne alors c'est bien .htaccess qui est en cause.

En savoir plus:
HtaccessProtection,
HtaccessProtectIP,
HtaccessAutre,
HtaccessModRewrite.

Permissions/droits

Vous devez respecter quelques regles de securité au niveau des droits que vous donnez à vos scripts:

- la racine de votre site doit être obligatoirement en 705 (les permissions mises par défaut par OVH). Il s'agit du repertoire / ou . (point) dans votre connexion ftp. Ne le modifiez pas,
- les autres repertoires doivent être au maximum 755,
- les scripts php/cgi doivent être au maximum 755.

En savoir plus:
FtpProbleme.

Erreur de script

Si vous programmez en perl par exemple, une erreur dans votre script se résume en une erreur 500. Vous ne pouvez pas avoir plus de details (question de securité). Pour debugger vos scripts, vous pouvez utiliser la connexion telnet/ssh (possible à partir de l'offre Pro).

En savoir plus:
SshMutualise.