

Comment recompiler les softs sur la machine ?

Avant de commencer, regardez de plus près le système de release qui vous permet de mettre à jour votre machine : ReleasePatchSecurite. Vous pouvez exécuter automatiquement tous les scripts et donc récupérer le contenu des scripts. En les éditant et en modifiant les options, vous pouvez rapidement ajouter les options qui vous intéressent.

Vous pouvez aussi trouver les scripts standards de compilation sur notre serveur ftp :  
ftp://ftp.ovh.net/made-in-ovh/patch.

Finalement, vous avez tous les softs compilés sur la machine directement. Toutes les sources compilées se trouvent dans le répertoire /home/ovh/src. Pour savoir les options utilisées, vous pouvez les chercher dans les fichiers de configuration comme par exemple config.\*

## Apache

Par exemple pour Apache :

```
# cd /home/ovh/src
# ls -l
total 24
drwxr-xr-x 8 postfix games 4096 oct 7 17:28 apache_1.3.28
drwxr-xr-x 2 root bin 4096 fév 3 2002 clockspeed-0.62
drwxr-xr-x 10 root root 4096 oct 7 17:26 mod_ssl-2.8.15-1.3.28
drwxr-xr-x 15 1001 1001 4096 sep 29 09:54 postfix-1.1.2
drwxr-xr-x 3 root root 4096 oct 7 17:25 soft
drwxr-x
5 1000 1000 4096 sep 29 09:52 watchdog-5.2
# cd apache_1.3.28/
# cat config.status
#!/bin/sh
#
# config.status — APACI auto-generated configuration restore script
#
# Use this shell script to re-run the APACI configure script for
# restoring your configuration. Additional parameters can be supplied.
#

./configure
"--with-layout=Apache"
"--prefix=/usr/local/apache"
"--enable-suexec"
"--suexec-caller=nobody"
"--suexec-userdir=www"
"--suexec-docroot=/home"
"--suexec-logfile=/usr/local/apache/logs/cgi.log"
"--suexec-uidmin=99"
"--suexec-gidmin=99"
"--suexec-safepath=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin"
"--enable-module=so"
```

```
"--enable-module=rewrite"  
"--add-module=src/modules/extra/mod_gzip.c"  
"--enable-module=ssl"  
"$@"
```

## **Sqwebmail**

Pour installer ou mettre à jour Sqwebmail : `InstallSqwebmail`.