

Comment relancer proprement les services

FTP (port 21) FTP est géré par ncftpd. www.ncftpd.com

Pour arrêter le service : Il faut éditer `/etc/inittab` (vérifier que vous avez une ligne concernant ncftpd) et redémarrer **init**

```
# pico /etc/inittab
```

```
#/sbin/init q
```

Pour redémarrer le service : Il suffit de tuer tous les process. **ncftpd** et il va redémarrer automatiquement.

```
# killall -9 ncftpd
```

SSH (port 22) Lorsque vous travaillez sur SSH, redémarrez Telnet ou Webmin en cas où SSH ne fonctionnerait plus. SSH est géré par OpenSSH www.openssh.com.

Pour arrêter le service :

```
# /etc/init.d/ssh stop
```

Pour redémarrer le service :

```
# /etc/init.d/ssh start
```

Telnet (port 23) Telnet est géré par **xinetd**. Pour arrêter le service, il faut éditer le fichier de configuration de Telnet puis redémarrer xinetd. L'option dans xinetd fonctionne à l'envers à savoir vous devez mettre no pour activer le service.

```
# pico /etc/xinetd.d/telnet
```

```
#/etc/init.d/xinetd restart
```

Pour démarrer le service:

```
# pico /etc/xinetd.d/telnet
```

```
# /etc/init.d/xinetd restart
```

SMTP (port 25) SMTP est géré par Qmail www.qmail.org.

Pour arrêter le service (le script de démarrage agit aussi sur le serveur POP3) :

```
# cd / #/etc/init.d/qmail stop
```

Pour démarrer le service :

```
# cd / # /etc/init.d/qmail start
```

DNS (port 53) DNS est géré par Bind www.isc.org/products/BIND/.

Pour arrêter le service :

```
# /etc/init.d/named stop
```

Pour démarrer le service :

```
# /etc/init.d/named start
```

web (port 80) La partie web est gérée par Apache httpd.apache.org.

Pour arrêter le service :

```
# /etc/init.d/httpd stop
```

Pour démarrer le service :

```
# /etc/init.d/httpd start
```

POP3 (port 110) POP est géré par Qmail www.qmail.org.

Pour arrêter le service (le script de démarrage agit aussi sur le serveur SMTP) :

```
# cd / # /etc/init.d/qmail stop
```

Pour démarrer le service :

```
# cd / # /etc/init.d/qmail start
```

IMAP (port 143) IMAP est géré par Courier-Imap? www.inter7.com/courierimap.html.

Pour arrêter le service :

```
# /etc/init.d/imapd stop
```

Pour démarrer le service :

```
# /etc/init.d/imapd start
```

SQL (port 3306) SQL est géré par MySQL www.mysql.com.

Pour arrêter le service :

```
# /etc/init.d/mysql stop
```

Pour démarrer le service :

```
# /etc/init.d/mysql start
```

Webmin (port 10000) Webmin est géré par Webmin www.webmin.com.

Pour arrêter le service :

```
# /etc/init.d/webmin stop
```

Pour démarrer le service :

```
# /etc/init.d/webmin start
```